

主な特徴



- ☆1 Finn/Power シリーズの中で加締圧力・スピード・開口径全てにおいて高い性能を誇る機械です。
- ☆2 主に大型のホースや金具を加締めるのに最適。
- ☆3 機械本体と油圧ユニットが別体になっているので背面や側面からの視認も可能。
- ☆4 ダイスサイズが幅広く設定されているため、様々なアプリケーションに対応が可能です。
- ☆5 C2アームが標準装備され操作ユニットが広範囲に移動可能なので、機械周辺何処からでも操作が可能です。

主な仕様

| | FP170 | FP175 |
|----------------|----------------|----------------|
| 加締範囲 | 10~320 | 10~320 |
| 加締圧力(KN) | 6600 | 8300 |
| 加締能力(本/hour)※3 | 1160 | 1140 |
| 最大ホースサイズ(内径) | 10 インチ | 10 インチ |
| ダイスタイプ ※1 | 32/FP160/FP170 | 32/FP160/FP170 |
| 最大開口径 ※2 | +155 | +155 |
| マスターダイス全長 | 220 | 220 |
| コントローラタイプ | UC | UC |
| モーター(Kw) | 7.5 | 11 |
| 奥行き | 本体 1200 | 1200 |
| 幅 | 本体 936 | 936 |
| 高さ | 本体 2080 | 2080 |
| 重量 | 本体 4280 | 4400 |
| 奥行き | 油圧ユニット 600 | 640 |
| 幅 | 油圧ユニット 1056 | 1156 |
| 高さ | 油圧ユニット 1185 | 1185 |
| 重量 | 油圧ユニット 310 | 350 |

ダイスサイズ

| 加締径 mm | ダイス内径(D) | 加締範囲(L) | タイプ |
|---------------|----------|---------|-----------|
| 10.0~12.0 | 10 | 55 | 32-10 |
| 12.0~14.0 | 12 | 55 | 32-12 |
| 14.0~16.0 | 14 | 55 | 32-14 |
| 16.0~19.0 | 16 | 55 | 32-16 |
| 19.0~22.0 | 19 | 55 | 32-19 |
| 22.0~26.0 | 22 | 70 | 32-22 |
| 26.0~30.0 | 26 | 70 | 32-26 |
| 30.0~34.0 | 30 | 70 | 32-30 |
| 34.0~39.0 | 34 | 75 | 32-34 |
| 39.0~45.0 | 39 | 75 | 32-39 |
| 45.0~51.0 | 45 | 90 | 32-45 |
| 51.0~57.0 | 51 | 90 | 32-51 |
| 57.0~63.0 | 57 | 100 | 32-57 |
| 63.0~69.0 | 63 | 110 | 32-63 |
| 69.0~75.0 | 69 | 110 | 32-69 |
| 74.0~80.0 | 74 | 110 | 32-74 |
| 78.0~87.0 | 78 | 110 | 32-78 |
| 84.00~92.00 | 84 | 116 | FP160-84 |
| 92.00~100.00 | 92 | 116 | FP160-92 |
| 100.00~108.00 | 100 | 116 | FP160-100 |
| 108.00~116.00 | 108 | 116 | FP160-108 |
| 116.00~126.00 | 116 | 116 | FP160-116 |
| 126.00~136.00 | 126 | 116 | FP160-126 |
| 136.00~146.00 | 136 | 116 | FP160-136 |
| 146.00~156.00 | 146 | 116 | FP160-146 |
| 156.00~166.00 | 156 | 116 | FP160-156 |
| 166.00~178.00 | 166 | 116 | FP160-166 |
| 178.00~190.00 | 178 | 116 | FP160-178 |
| 190.00~202.00 | 190 | 116 | FP160-190 |
| 205.00~220.00 | 205 | 220 | FP170-205 |
| 220.00~235.00 | 220 | 220 | FP170-220 |
| 235.00~250.00 | 235 | 220 | FP170-235 |
| 250.00~270.00 | 250 | 220 | FP170-250 |
| 270.00~290.00 | 270 | 220 | FP170-270 |
| 290.00~320.00 | 290 | 220 | FP170-290 |

- ※1 詳細はスタンダードダイセットデータを参照ください
また、タイプ32に関しましては中間ダイスを併用してご利用戴けます
- ※2 ダイス表のデータ(最小径)に加算した値が最大開口径となります。
- ※3 特注機種の為速度に関しては別途お問合せ下さい